

PBM HF Battery Charger

高性能マルチ充電器

TB GIFU BATTERY SALES CO.,LTD.

URL <http://www.tb-battery.com>

PBM IP65/66



HF1000



HF1400

特長

- 充電特性:専用ソフトに繋げば鉛蓄電池の種類(液式、GEL、AGM)を問わず充電プログラム可能です。
- 特殊なアルミ構造:放熱性が良く、高効率、高力率を実現。
- AC入力電圧:幅広い単相AC入力電圧により使用環境を選ばなくても電気代を節約可能。
- IP65/66取得:粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ全ての方向からの水流にも耐える事ができます。

機能

均等カーブ、メンテナンスカーブ、稼働時間、エラーの記録、実時間パラメータ表示、内部ファンのスピードコントロール、リモート&局部信号充電、補助接点。

用途

フォークリフト・ゴルフカート
無人搬送機・高所作業車
床掃除機(スイーパー)

要項

		仕 様				
HF799	形 式	HF799 - 12/24		HF799 - 36/48		
	入 力	入 力 電 圧	100~240Vac±10% 50/60Hz		100~240Vac±10% 50/60Hz	
		P.F.	0.99		0.99	
		効 率	230V@28.2V、90.2%		230V@48V、92%	
		PFC(力率改善)	有 効		有 効	
	出 力	電 圧	12V	24V	36V	48V
		電 流	27A	27A	17A	12.5A
	バ ッ テ リ ー タ イ プ	鉛蓄電池(液式 / AGM / GEL)				
	I P 規 格	IP66				
	保 護	端子、内部端子、主電源入力電圧範囲、入力周波数範囲、出力、バッテリー逆極性				
環 境 仕 様	自然冷却、保管温度-25~+60℃、稼働温度-20~45℃					
寸 法	L 225mm × W 260mm × H 105mm					
重 量	3.6kg					
HF1000	形 式	HF1000				
	入 力	入 力 電 圧	100~240Vac±10% 50/60Hz			
		P.F.	0.99			
		効 率	230V@48V、92%			
		PFC(力率改善)	有 効			
	出 力	電 圧	24V	36V	48V	
		電 流	30A	20A	15A	
	バ ッ テ リ ー タ イ プ	鉛蓄電池(液式 / AGM / GEL)				
	I P 規 格	IP65				
	保 護	端子、内部端子、主電源入力電圧範囲、入力周波数範囲、出力、バッテリー逆極性				
環 境 仕 様	自然冷却、保管温度-25~+60℃、稼働温度-25~50℃					
寸 法	L 225mm × W 280mm × H 105mm					
重 量	4.6kg					
HF1400	形 式	HF1400				
	入 力	入 力 電 圧	110~240Vac±10% 50/60Hz			
		P.F.	0.99			
		効 率	230V@48V、92%			
		PFC(力率改善)	有 効			
	出 力	電 圧	24V	36V	48V	
		電 流	50A	35A	25A	
	バ ッ テ リ ー タ イ プ	鉛蓄電池(液式 / AGM / GEL)				
	I P 規 格	IP65				
	保 護	端子、内部端子、主電源入力電圧範囲、入力周波数範囲、出力、バッテリー逆極性				
環 境 仕 様	自然冷却、保管温度-25~+60℃、稼働温度-25~50℃					
寸 法	L 279mm × W 226mm × H 104mm					
重 量	5.1kg					

